

VOLTO		Großbaureihe							Kompaktbaureihe						
		1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45	
<b>Maße und Gewichte</b>															
Arbeitsbreite	m	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50	
Höhe abgestellt	m	3,70	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41	
Transportbreite	m	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75	
Transportlänge	m	6,06	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–	
Anbau	Kategorie	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II	
Gewicht je nach Ausrüstung	kg	2420	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540	
<b>Antrieb</b>															
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
PERMALINK		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wartungsfreie Getriebe		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	
<b>Kreisel</b>															
Kreiselkörper	Anzahl	10	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4	
Kreiseldurchmesser	m	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50	
Streuarme je Kreisel	Anzahl	7	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6	
MAX SPREAD Gutflusskonzept		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Streuwinkel	Grad	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16	
Nachlauf der Zinken	Grad	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	
<b>Komfort</b>															
CLAAS Kraftfluslenker (CKL)		–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	
Tastrad		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Doppeltastrad		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Vorgewendeaushub	○ <sup>1</sup>	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	
Randstretutuch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Nachtschwadgetriebe	Drehzahlwechsel auf 540 U/min	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ersatzrad	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Hydraulikanschlüsse</b>															
Klappung		1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	
Hydr. Randstretutuch (Option)		1 × ew (+1 × dw <sup>1</sup> )	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew	
<b>Bereifung Laufräder</b>															
16 x 6.5–8		6	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4	
18.5 x 8.5–8		4	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
215/65–15		–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
10.00/75–15.3		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
<b>Bereifung Tastrad</b>															
16 x 6.5–8 10 PR		–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	
18.5 x 8.5–8		●	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	

1 Für Vorgewendeaushub + 1 × dw

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.