

DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR	360	320	320 C	280 RC	280 C	240 RC	32	28	24		
Frontmäherwerke															Mittenaufgehängte Heckmäherwerke CONTOUR						100er Seitenaufgehängte Heckmäherwerke						10er Seitenaufgehängte Heckmäherwerke					
Mäherwerk																																
Arbeitsbreite	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	2,20	3,00	2,60	2,20		
Transportbreite	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Maschinenhöhe	m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86	3,80	3,40	3,50	3,10	3,10	2,70	3,50	3,10	2,70		
Gewicht (abhängig vom Aufbereiter)	ca. kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	685	1195	870	1040	1010	775	685	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050	850	800	1130	1060	1040	980	750	700	650		
MAX CUT Mähbalken ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Scheiben (je 2 Messer pro Scheibe)		8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	9	8	8	7	7	6	6	8	7	7	6	6	5	7	6	5		
Messerschnellwechsel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Aufbereiterdrehzahl	U/min	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	–	–	940	– / 910	940	– / 910	940	– / 910	–	–	900	900	900	900	–	–	–		
Federentlastung		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ACTIVE FLOAT Entlastung		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Anforderungen an Traktor																																
Anbaukategorie		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	III	II / III	III	II / III	II	II	II	II	II	II	II	II	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch		
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)		
Hydrauliksteuergeräte		1 x ew (+1 x dw ⁴ + 1 x ew ⁵)						1 x dw ⁴ + 1 x ew ⁵						1 x dw ⁵ (+1 x dw ⁴ + 1 x ew ⁵)		1 x dw ⁵ (+ 1 x ew ⁵)				1 x dw	1 x dw	1 x ew	1 x ew	1 x ew	1 x ew	1 x ew	1 x ew	1 x ew				
Ausstattung																																
Seitliche Schutztücher hydr. klappbar		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Breitverteilung		–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	– / ○	–	– / ○	–	– / ○	–	–	○	–	○	–	–	–	–		
Verstellbare Schwadbleche		●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–	●	– / ●	●	– / ●	●	– / ●	–	–	●	●	●	●	–	–	–		
Schwadscheibe außen		–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	● (1 x)	○	–	○ / –	–	○ / –	–	○ / –	○	○	–	–	–	–	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷		
Hochschnittkufen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Doppelhochschnittkufen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Verschleißkufen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Warntafeln mit Beleuchtung		○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Doppelspiegel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Hydr. Transportverriegelung		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Mechanische Anfahrtsicherung		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Abstellvorrichtung		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Vorgewendenschlag		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸		

¹ C = Zinkenaufbereiter, RC = Walzennaufbereiter, F = Front, T = Gezogen ohne Zusatz = ohne Aufbereiter

² Standardschnitthöhe 40 mm (stufenlos, verstellbar, 30–70 mm)

³ 1 x ew erforderlich zur Einstellung des ACTIVE FLOAT Drucks

⁴ 1 x dw erforderlich für die hydraulische Schutzklappung

⁵ Mit Schwimmstellung

⁶ Klappbar

⁷ Bei diesen Modellen Schwadblech

⁸ Bei diesen Modellen hydraulisch

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

	DISCO ¹	3200 TRC CONTOUR	3200 TC CONTOUR	3200 TC AUTOSWATHER	3150 TRC	3150 TC	3150 TC FLAGROUPPER
--	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------	----------	---------	------------------------

**Gezogene Mähwerke mit
Mittendeichsel CONTOUR**

Gezogene Mähwerke mit Seitendeichsel

Mähwerk

Arbeitsbreite	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Transportbreite	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Maschinenhöhe	m	–	–	–	–	–	–
Gewicht (abhängig vom Aufbereiter)	ca. kg	2300	2230	2430	1900	1750	1900
MAX CUT Mähbalken ²		●	●	●	●	●	●
Scheiben (je 2 Messer pro Scheibe)		7	7	7	7	7	7
Messerschnellwechsel		●	●	●	●	●	●
Aufbereiterdrehzahl	U/min	1140	1100 / 900	1230	1030	900 / 770	1030
Federentlastung		–	–	–	●	●	●
ACTIVE FLOAT Entlastung		●	●	●	–	–	–

Anforderungen an Traktor

Anbaukategorie		II	II	II	II	II	II
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)	1000 (850) / 540 (460)
Hydrauliksteuergeräte		1 x ew + 1 x dw (+ 1 x ew ³)		2 x ew + 1 x dw (+ 1 x ew ³)	1 x ew + 1 x dw		

Ausstattung

Seitliche Schutztücher hydr. klappbar		–	–	–	–	–	–
Breitverteilung		–	○	○	–	○	–
Verstellbare Schwadbleche		●	●	●	●	●	●
Schwadscheibe außen		–	–	–	–	–	–
Hochschnittkufen		○	○	○	○	○	○
Doppelhochschnittkufen		–	–	–	–	–	–
Verschleißkufen		○	○	○	○	○	○
Warntafeln mit Beleuchtung		●	●	●	●	●	●
Doppelspiegel		–	–	–	–	–	–
Hydr. Transportverriegelung		–	–	–	–	–	–
Mechanische Anfahrssicherung		–	–	–	–	–	–

¹ C = Zinkenaufbereiter, RC = Walzennaufbereiter, F = Front, T = Gezogen
ohne Zusatz = ohne Aufbereiter

² Standardschnitthöhe 40 mm (stufenlos, verstellbar, 30–70 mm)

³ 1 x ew erforderlich zur Einstellung des ACTIVE FLOAT Drucks

⁴ 1 x dw erforderlich für die hydraulische Schutztuchklappung

⁵ Mit Schwimmstellung

⁶ Klappbar

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.